



Anwendungsbereiche

- für die unkomplizierte Rollladen-Automatisierung
- Aufrüstung zur Funk-Automatisierung und Ersatz eines Unterputzwicklers
- zur Integration von Rollläden mit Gurtband in das Schellenberg Smart Home System
- passend zum Schellenberg Rollladensystem MAXI
- für eine Gurtbandbreite von 23 mm
- maximale Rollladen-Fläche: 6,0 m² bei Kunststoff-Rollläden bzw. 3,0 m² bei Alu-Rollläden
- für folgende Gurtbandlängen geeignet:
 - 7,6 m bei 1,0 mm Gurtstärke
 - 6,2 m bei 1,3 mm Gurtstärke
 - 5,2 m bei 1,5 mm Gurtstärke
- zur Verwendung in trockenen Räumen
- zur Unterputz-Montage in allen gängigen Mauerkästen mit 165 mm und 185 mm Lochabstand
- Passend zu folgenden Schellenberg Funk-Steuerelementen:
 - Funk-Handsender mit 1 Kanal (Art.-Nr. 20015)
 - Funk-Handsender mit 5 Kanälen (Art.-Nr. 20016)
 - Funk-Zeitschaltuhr (Art.-Nr. 20031)
 - Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM (Art.-Nr. 20032)
 - Smart Home Steuerzentrale SH1 (Art.-Nr. 21000)

EAN Nummer	4003971227670
Artikel Nummer INT	22728
B (mm)	59 mm
Produktuntergruppe	RolloDrive
H (mm)	210 mm
T (mm)	166 mm
Zugkraft (kg)	45 kg
max. Zugkraft (kg)	45 kg
Ausführung	Unterputz
max. Rollladenfläche KST m ²	6.0 m ²
Rollladensystem	MAXI
mögliche Rollladengurtbreite	23 mm
Displayanzeige	-
max. Rollladenfläche ALU m ²	3.0 m ²
Farbe	weiß
Bedienart	Funk