

Lithofin MN Schieferöl* für Ton- und Buntschiefer

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Naturstein (MN). Das gebrauchsfertige Schutz- und Pflegeprodukt enthält hochwertige Wachse und Harze gelöst in CKW-freien Lösemitteln.

Eigenschaften

Lithofin MN Schieferöl* bewirkt eine deutliche Kräftigung der natürlichen Farben, wodurch die Steinstruktur hervorgehoben wird. Die Flächen wirken lebhafter und sind gleichzeitig wasserabweisend. Es entsteht ein leichter Glanz, der durch Polieren erhöht werden kann. Durch die farbvertiefende Wirkung können vorhandene Flecken gut überdeckt werden. Der Aufbau von dickeren Schichten unterbleibt, da mit jedem neuen Auftragen ein Großteil der alten Schicht abgetragen wird. Lithofin MN Schieferöl* ist dadurch hervorragend zur regelmäßigen Pflege geeignet.

Technische Daten:

Dichte: ca.0,8 g/cm³

Flammpunkt: >23°C(c.C.)

pH-Wert: n.a.

Aussehen: flüssigklar, farblos

Geruch: unspezifisch, aromatisch

Löslichkeit in Wasser: nicht löslich

Anwendungsbereich

Zur Erstbehandlung neuer Flächen wie Fensterbänke, Tische, Böden, Treppen u.ä., um diesen ein frisches Aussehen sowie Schutz zu geben. Ebenfalls geeignet zum Auffrischen unschön und hell gewordener Schieferflächen. Bestens geeignet zum regelmäßigen Pflegen, um das farbkraftige Aussehen zu erhalten.
Untergründe: Bruchraue bis feingeschliffene Flächen aus allen Tonschiefersorten unterschiedlicher Herkunft, insbesondere indische, afrikanische, italienische Arten sowie Holzmadener Ölschiefer u.ä.
Nur für den Innenbereich geeignet.

Verarbeitung

Flasche vor Gebrauch leicht schütteln.

Neuflächen: Diese müssen gut ausgetrocknet sein.

Lithofin MN Schieferöl mit Schwamm oder Lappen gleichmäßig satt verteilen und trocknen lassen.

Verschmutzte oder vorbehandelte Flächen:

Satt auftragen, nach wenigen Minuten gelösten Schmutz mit trockenem Tuch abreiben. Danach erneut auftragen und trocknen lassen.

Hinweis: Am besten vorher kleine Musterfläche anlegen. Durch Polieren kann der Glanz gesteigert werden. Bei unbefriedigendem Ergebnis erneut auftragen und gleichmäßig verteilen. Unter 10°C kann das Produkt ausflocken. In diesem Fall warm stellen und schütteln, bis die Lösung wieder klar ist.

Ergiebigkeit: ca. 20 m²/Liter je nach Untergrund

Trocknungszeit: ca. 10 Minuten

Weiterbehandlung

Lithofin MN Schieferöl* hat auch eine reinigende Wirkung. Bei starken Verschmutzungen sollte Lithofin MN Grundreiniger verwendet werden.

Zum regelmäßigen Feuchtwischen von Bodenflächen empfehlen wir Lithofin MN Wischpflege (in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean).

Lagerung

Verschlossen, trocken und bei Temperaturen zwischen 10-25°C lagern. Bis zu 3 Jahre lagerfähig.

Umweltschutz

Enthält Lösungsmittel, frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen. Nicht ins Abwasser geben. WGK 2 nach VwVwS vom 17.5.99.

Entsorgung: AVV -Schlüssel 070104*. Produktreste sind Sondermüll. Gebinde ist aus umweltverträglichem Weißblech und recyclebar. Ausgetrocknete, leere Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

Inhaltsstoffe:

Wachse, Harze, Kohlenwasserstoffe.

Kennzeichnung nach VO(EG) Nr.1272/2008(CLP):

Symbol GHS 02, 07, 08, 09 Gefahr

Enthält Kohlenwasserstoffe, C8-C12, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLICKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren.

ADR2015: Kennzeichnung für Transport		
VE	VE-Kennzeichnung	Angaben auf Versandpapier
a), b), c)	LQ	keine, da begrenzte Menge (LQ)

Verpackungseinheiten (VE)

- a) 500ml-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- b) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- c) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D6.15cd)

* in der Schweiz: Lithofin MN Schieferpflege